

2.30 EL  
2.30 EL

## 2-Säulen Hebebühne 2 post lifts



### Ausstattung

- Elektronisch gekoppelte Einzelsäulen aus warmgewalztem Profilstahl
- Säulen um 30° gedreht (verbesserter Türöffnungswinkel)
- Kurzer Tragarm von beiden Seiten schwenkbar
- Tragmutter aus Bronze- / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung
- Hubwagen mit 4 wartungsfreien Rollenlagern
- Wiederauffahrsicherung
- Säuleninnenabdeckung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Türanschläge federnd, verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- Bedienteil mit abschließbarer, ergonomischer Wendeschützsteuerung
- Automatische Tragarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

### Equipment

- *Electronically synchronised columns made of hot-rolled profile steel*
- *Columns turned by 30° (improved angle for door opening)*
- *Short swivel arms movable from both sides*
- *Bronze alloy load nut / cast alloy safety nut*
- *Carriage with 4 maintenance-free roller bearings*
- *Broken nut raise lock-down feature*
- *Covering of post interior*
- *Acoustic foot protection*
- *Cushioning door stop, adjustable pick up plate (approx. 25 mm)*
- *Lockable operating device with reversing contactor*
- *Automatic arm locking device with manual release function*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-certificate*

Made mitten in Germany

[www.consul-gmbh.com](http://www.consul-gmbh.com)



<b>Modell</b>		<b>2.30 EL</b>
<b>Artikel-Nr.</b>		<b>65424.4</b>
Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	3.000
Motorleistung <i>Motor data</i>	kW / A / V	2 x 2,5 / 20 / 400
Hub-/ Senkzeit <i>Lifting- / lowering time</i>	s	50
Hubhöhe* <i>Lifting height</i>	mm	2.005
Aufstellhöhe <i>Set-up height</i>	mm	2.550
Aufstellbreite <i>Set-up width</i>	mm	3.315
Durchfahrbreite <i>Drive-through width</i>	mm	2.320
Tragarmlänge lang min. <i>Long arm extension min.</i>	mm	830 (2-teilig, 2 pcs.)
Tragarmlänge lang max. <i>Long arm extension max.</i>	mm	1.330 (2-teilig, 2 pcs.)
Tragarmlänge kurz min. <i>Short arm extension min.</i>	mm	430 (3-teilig, 3 pcs.)
Tragarmlänge kurz max. <i>Short arm extension max.</i>	mm	830 (3-teilig, 3 pcs.)
Unterschwenkhöhe** <i>Swivel-in height</i>	mm	85
Säulenabstand innen <i>Clear distance column</i>	mm	2.650

\*Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör.

*Lifting heights only reachable with optional accessories*

\*\*Niedrigste Einschwenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen.

*Lowest swivel-in heights reachable with optimal floor conditions*

